

Technische Documentatie

COVER-IT® PRO AIR

Product

Ademend en zelfklevend afdekvlies (170gr/m²), voorzien van een 15gr./m² meerlaags membraan. Speciaal ontwikkeld voor het afdekken van pas gelegde/ verse vloeren welke moeten kunnen ademen, om vlekvorming door verstikking (dampen en restvocht) te voorkomen.

Toepassingen

- Specialistisch afdekken en beschermen van pas gelegde / vers verlijmd vloeren zoals: natuursteen, parket, laminaat, plavuizen, tegels, gietvloeren en scheepsdekken.
- Beschermen van vloeren, tijdens schilder- en stucwerk of waar met vloeistoffen wordt gewerkt.
- Beschermen van vloeren, die intensief worden belopen of waarop (bouw)transport plaatsvindt.
- Beschermen van vloeren, welke belast worden met: hulp- en bouwmaterialen, objecten enz.
- Beschermen van trappen, welke belast worden met: transport, vuil, vocht, stof en bouwafval.
- Ideaal voor het afdekken en beschermen van ondergronden, waaraan: kit-, lijm-, epoxy-, lak-, beton- en cementwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Eigenschappen

- Uitstekend vocht- en dampdoorlatend, ademende kwaliteit.
- Geheel vloeistofdichte bovenzijde.
- Meermaals (kostenbesparend) binnen en buiten toepasbaar.
- Licht hechtend, ligt veilig, strak en vlak op de ondergrond.
- Flexibel, ideaal voor ongelijke ondergronden, zoals trappen.
- Gemakkelijk (lichtgewicht) en snel (tapeloos) verwerkbaar.
- Geeft weinig restafval en is 100% recyclebaar.
- Duurzaam, geschikt voor zwaar werk, slijt- en scheurvast.
- Schok- en geluidsabsorberend, bestand tegen puntbelasting.
- Voorkomt kristallisatie, vlek- en blaasvorming, door verstikking.

Verwerkingsvoorschriften

- Inzetduur: maximaal 30 dagen, zodra de vloer beloop- en of belastbaar is.
- Applicatietemperatuur: + 10°C / + 25°C, bij een relatieve vochtigheidsgraad van: 50- tot 60%.
- Voor het afdekken van de ondergrond dient de vloerverwarming uitgeschakeld te zijn.
- Voor het afdekken dient de ondergrond: schoon, droog en stofvrij te zijn.
- Aanbrengen in banen met een overlap van min. 5 cm tot max. 10 cm.

Standaard assortiment

ART.NR.	ROLBREEDTE	M ² /ROL
CIPA-100-50	100 cm	50 m ²

Palleteenheid:

15 stuks van 50m²



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

COVER-IT® PRO AIR

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze verveelvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

