

Technische Unterlage

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL

Produkt

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL ist ein hochwertiges, schnell regenfestes, universell überstreichbares Dicht-, Spachtel- und Reparaturdichtstoff auf Acryldispersionsbasis. Speziell entwickelt für Außenanwendungen, auch für Innenanwendungen geeignet.

Anwendungen

- Speziell für Außenanwendungen, da weniger Niederschlagsbeschränkungen gelten.
- Abdichten von Verbindungsfugen zwischen Sockelleisten, Treppen, Fensterbänken, Wänden und Decken.
- Abdichtung von Schwinden (Nähten), Rissen und Rissen in Wänden, Fassaden, Decken und Trennwänden.
- Spachteln und Reparieren von Bohr-, Schraub- und Nagellöchern in Wänden, Fassaden, Decken, Wänden.
- Abdichten von Perimeterfugen entlang von Fassaden, Fensterrahmen, Steckdosen und Rohrdurchführungen.
- Abdichten von Verbindungen im Luftkanal-, Karosserie-, Trailer-, Schiffs- und Containerbau.
- Vielseitig einsetzbar im Außenbereich, aber auch im Innenbereich, in Kombination mit den meisten Untergründen/Baumaterialien.
- Ideal für Anwendungen in Neubau-, Renovierungs- und Instandhaltungsprojekten.



Eigenschaften

- Härtet durch Wasserverdunstung aus.
- Dauerhaftes plastoelastisches Material.
- Schnell regenfest.
- Haftet ohne Grundierung hervorragend auf den meisten, auch feuchten und porösen Oberflächen.
- Schnell und universell überstreichbar mit Dispersions- und Synthetikfarben und -lacken.
- Leicht zu versiegeln, zu befüllen und außen und innen zu reparieren.
- Nicht korrosiv in Kombination mit Metallen.
- Sehr emissionsarm, **VOC A+** und **EC-1 PLUS** zertifiziert.
- Langlebig farbecht, UV-, witterungs- und alterungsbeständig.

Standard-Sortiment

Farbe	12 x 310ml Kartusche
Weiß	SI-115-9100-310

Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL

Technische Produktdaten

EIGENTUM	NORM	SPEZIFIKATION
Grundlage		ACRYLAT-DISPERSION 1-KOMPONENTIG
Standfähigkeit	ISO 7390	< 3mm
Dichte	ISO 1183	1,55 g/ml
Zeit der Hautbildung	+23°C/50% RV	10-15 Min.
Gehalt an trockenmasse		88%
Zulässige verformung	EN 15651-1: F-EXT-INT	12,5%
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger aushärtung		-20/+75°C
Mechanische werte		2 mm Film
Shore a-härte	DIN 53505	17
Modul 100%	DIN 53504	0,35 MPa
Bruchdehnung	DIN 53504	350%



Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken bei +5°C bis +25°C lagern. Frostbeständig bis -15°C während des Transports. Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten nach Produktionsdatum.

Anwendungsbedingungen

- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Substrat) zwischen min. +5°C und max. +40°C.
- Auf tragende, verträgliche, saubere, fett- und staubfreie Oberflächen auftragen. Poröse, saugende oder offene Oberflächen müssen nicht vollständig trocken sein.
- Entfernen von losen Bestandteilen von Oberflächen mit einer geeigneten Bürste.
- Fettige Oberflächen entfetten mit SEAL-IT® 510 CLEANER.
- Sehr poröse und stark saugende Untergründe wie Gipsblöcke, (Kalksandstein), (Poren-)Beton und Mauerwerk müssen vorbehandelt werden. Zu diesem Zweck kann eine homogen aufbereitete Mischung aus einem Teil SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL und zwei Teilen Wasser verwendet werden. Mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen.
- Dichtmittel in den richtigen Fugenmaßen auftragen, um Bewegungen gut aufnehmen zu können. Nassfinish zur Hautbildung mit einem angefeuchteten SEAL-IT® 590 GLÄTTUNGSSPACHTEL, FUGENQUARTETT, HÖLZSTÜCKE oder Spachtel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL

Lackierbarkeit

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL eignet sich hervorragend für die universelle Überstreichbarkeit mit Dispersion und Synthetik Malen und Lackieren. SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL wird am besten nach vollständiger Aushärtung überstrichen, Risse. Auch in Kombination mit hochgefüllten Dispersionsfarben ist das Knistern eher von Anwendung. Fugen, die mehr Bewegung/Verformung ausgesetzt sind als das Lacksystem sind eine schlechte Kombination. Deshalb empfehlen wir Ihnen, immer ein geeignetes nachhaltiges Hochwertiges Lacksystem, das Bewegungen aus dem elastischen Untergrund reduzieren kann ausreichend, um Rissbildung in der Farbschicht zu reduzieren. Lackiersysteme immer professionell und Unterhalb der richtigen Umgebungs- und Untergrundtemperatur auftragen (siehe TDS-Lackhersteller). Vorher Führen Sie immer einen Lackverträglichkeitstest durch.

Einschränkungen und Empfehlungen

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL ist ungeeignet für langfristige und dauerhafte Wasserbelastungen, Anwendungen Untergrund-, Sanitär-, Verglasungs-, Naturstein- und Dehnungsfugen und in Kombination mit PE, PP, PC, PTFE, PMMA, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Substrate. Produkt schrumpft leicht während die Aushärtung. Außenanwendungen sind nur möglich, wenn es keine Starkniederschläge gibt (Schlagregen/Hagel) findet zur Hautbildung statt. Kann möglicherweise. Verfärbungen in Kombination mit Chemikalien und durch Migration von Stoffen. Nicht mechanisch, thermisch und chemisch belasten, um eine vollständige Aushärtung zu erreichen. Reparieren Sie mit dem gleichen Produkt. Dichtstofffugen funktionieren nachhaltiger, wenn sie periodisch führen Sie Wartungen und rechtzeitige Reparaturen durch. Prüfung der Haftung und Materialverträglichkeit immer im Vorfeld.

Reinigung

Entfernen Sie frisches, nicht ausgehärtetes und/oder überschüssiges Material mit Wasser von Substraten und Werkzeugen. Reinigen Sie Hände/Haut mit SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES oder Seifenwasser. Ausgehärtetes Material kann nur mit den richtigen Werkzeugen mechanisch entfernt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Wenn nicht ausgehärtetes Material in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie und Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht niemals über das hinaus, was in unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL

Zertifizierungen

EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5 P.

VOC-Emissionsklasse A+.

EMICODE EC-1 PLUS.



Haftungsausschluss

Alle Informationen in unseren Publikationen, sowohl gedruckt als auch digital, sind ausschließliches (geistiges) Eigentum von Connect Products B.V. und basieren auf unserem aktuellen Wissen und unserer Erfahrung. Das Kopieren, Zeigen an Dritte oder auf andere Weise vervielfältigen, Veröffentlichen und/oder Verwenden dieses Dokuments, einschließlich der darin enthaltenen Erkenntnisse, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Connect Products B.V. gestattet. Die technischen Daten sind indikativ und nicht erschöpfend. Connect Products B.V. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument ergeben, einschließlich solcher, die sich aus technologischen Veränderungen oder Recherchen zwischen der Veröffentlichung und dem Erhalt des Produkts ergeben. Connect Products behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Connect Products B.V. haftet nicht für (direkte oder indirekte) Schäden, die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument gezeigten Produkts ergeben. Benutzer sollten alle relevanten Informationen über unsere Produkte konsultieren und verstehen, bevor sie das Produkt anwenden und verwenden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, geeignete Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Connect Products B.V. hat keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen während der Lagerung und des Transports und übernimmt daher keine Haftung für Schäden. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wie sie bei der Handelskammer hinterlegt sind.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220

4231 EX Meerkkerk

Die Niederlande

info@connectproducts.nl

+31 (0)183 731 400

www.connectproducts.nl

