

Technische Unterlage

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Produkt

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL ist eine hochwertige, ultraleichte, gebrauchsfertige Reparatur- und Finishpaste auf Basis von Acryldispersion. Speziell für Reparaturarbeiten entwickelt innerhalb.

Anwendungen

- Speziell zum schnellen Füllen von Nähten und Schraublöchern in Gipskartonplatten in einem Arbeitsgang.
- Abdichtung von statischen Fugen, (Schwind-)Nähten, Rissen und Löchern in Wänden, Wänden, Decken.
- Reparatur und Fertigstellung von Oberflächenschäden auf steinigen Untergründen wie Gipskartonplatten, Kalksandsteinen, Beton, Stuck, Putz, Spritz, Mauerwerk und Putz.
- Vielseitig einsetzbar im Innen- und Außenbereich in Kombination mit allen steinartigen Oberflächen.
- Ideal für Anwendungen in Neubau-, Renovierungs- und Instandhaltungsprojekten.

Eigenschaften

- Härtet durch Wasserverdunstung aus.
- Schnelle, flexible Aushärtung und klebfreie Oberfläche.
- Gebrauchsfertige, ultraleichte Spachtel- und Ausgleichspaste.
- Haftet hervorragend auf Gipskartonplatten, Stein, Beton, Stuck, Spachtel, Spritzen, Mauerwerk und Putz.
- Kann direkt mit Dispersions- und synthetischen Farben und Lacken überstrichen werden.
- Benutzerfreundliches Befüllen, Reparieren und Versiegeln.
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit nach vollständiger Aushärtung.
- Glatter Abgang.
- Thixotrop; Große Standkraft, hängt nicht durch. Ideal für den Überkopfeinsatz.
- Nicht korrosiv in Kombination mit Metallen.
- Sehr emissionsarm, **VOC A+** und **EC-1 PLUS** zertifiziert.
- Langlebig farbecht, UV-, witterungs- und alterungsbeständig.



Standard-Sortiment

Farbe	12 x 310ml Kartusche	1L Eimer	5L Eimer
Weiß	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Technische produktdaten

EIGENTUM	NORM	SPEZIFIKATION
Grundlage		ACRYLAT-DISPERSION 1-KOMPONENTIG
Standfähigkeit	ISO 7390	< 2mm
Dichte	ISO 1183	0,57 g/ml
Zeit der hautbildung	+23°C/50% RV	5 Min.
Öffnungszeit		10 – 15 Min.
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger		-25/+80°C
Mechanische werte		2 mm Film
Shore a-härte	DIN 53505	50 +/- 6
Schrumpfung		< 5%

Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken bei +5°C bis +25°C lagern.
Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten nach Produktionsdatum.

Anwendungsbedingungen

- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Substrat) zwischen min. +5°C und max. +35°C. Auf tragende, verträgliche, saubere, fett- und staubfreie Oberflächen auftragen. Poröse, saugende oder offene Oberflächen müssen nicht vollständig trocken sein.
- Entfernen von losen Bestandteilen von Oberflächen mit einer geeigneten Bürste.
- Fettige Oberflächen mit SEAL-IT® 510 CLEANER vollständig entfetten.
- Sehr poröse und stark saugende Untergründe wie Gipsblöcke, (Kalksandstein), (Poren-)Beton und Mauerwerk müssen vorbehandelt werden. Hierfür kann eine homogen aufbereitete Mischung aus einem Teil SEAL-IT® 125 PLASTERFILL und zwei Teilen Wasser verwendet werden. Mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen.
- Dichtmittel in den richtigen Fugenmaßen auftragen, um Bewegungen gut aufnehmen zu können.
- Nassfinish zur Hautbildung mit einem angefeuchteten SEAL-IT® 590 FINISHING-Spachtel, Finishing Joint Quartet oder FINISHING STICKS oder Spachtel.

Lackierbarkeit

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL eignet sich hervorragend für die universelle Überstreichbarkeit mit Dispersions- und Synthetikfarben und -lacken. SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL wird aufgrund des Materialschrumpfes am besten nach vollständiger Aushärtung überstrichen. Wird früher überstrichen, kann die aufgetragene Farbschicht schneller reißen (Riss). Crackle trägt sich auch eher in Kombination mit hochgefüllten Dispersionsfarben auf. Fugen, die mehr Bewegung/Verformung ausgesetzt sind, als das Lacksystem aufnehmen kann, sind eine schlechte Kombination. Deshalb empfehlen wir, immer ein geeignetes, langlebiges, hochwertiges Lacksystem zu verwenden, das Bewegungen des elastischen Untergrundes ausreichend aufnehmen kann, um Rissbildung in der Lackschicht zu reduzieren. Lacksysteme immer fachgerecht und bei der richtigen Umgebungs- und Untergrundtemperatur auftragen (siehe TDS-Lackhersteller). Führen Sie vorher immer einen Lackverträglichkeitstest durch.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Nederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Einschränkungen und Empfehlungen

SEAL-IT® 125 PLASTERFILL ist ungeeignet für langfristige und dauerhafte Wasserbelastungen, Anwendungen im Untergrund, Dehnungsfugen und in Kombination mit PE, PP, PC, PTFE, PMMA, weichen Kunststoffen, Neopren und bituminösen Oberflächen. Das Produkt schrumpft während des Aushärtens nur geringfügig. Anwendungen im Außenbereich sind nur möglich, sofern innerhalb von 5 Stunden nach der Anwendung kein Niederschlag fällt. Tragen Sie den Spachtel druckfrei auf, um ein optimales Endergebnis zu erzielen. Kann möglicherweise Verfärbungen in Kombination mit Chemikalien und durch Migration von Stoffen. Nicht mechanisch, thermisch und chemisch belasten, um eine vollständige Aushärtung zu erreichen. Reparieren Sie mit dem gleichen Produkt. Dichtstofffugen funktionieren nachhaltiger, wenn periodische Wartungen und rechtzeitige Reparaturen durchgeführt werden. Testen Sie vorher immer die Haftung und Materialverträglichkeit.

Reinigung

Entfernen Sie frisches, nicht ausgehärtetes und/oder überschüssiges Material mit Wasser von Substraten und Werkzeugen. Reinigen Sie Hände/Haut mit SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES oder Seifenwasser. Ausgehärtetes Material kann nur mit den richtigen Werkzeugen mechanisch entfernt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Wenn nicht ausgehärtetes Material in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie und Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht niemals über das hinaus, was in unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Unterlage

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL

Zertifizierungen

VOC-emissionsklasse A+.
EMICODE EC-1 PLUS.



Haftungsausschluss

Alle Informationen in unseren Publikationen, sowohl gedruckt als auch digital, sind ausschließliches (geistiges) Eigentum von Connect Products B.V. und basieren auf unserem aktuellen Wissen und unserer Erfahrung. Das Kopieren, Zeigen an Dritte oder auf andere Weise vervielfältigen, Veröffentlichen und/oder Verwenden dieses Dokuments, einschließlich der darin enthaltenen Erkenntnisse, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Connect Products B.V. gestattet. Die technischen Daten sind indikativ und nicht erschöpfend. Connect Products B.V. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument ergeben, einschließlich solcher, die sich aus technologischen Veränderungen oder Recherchen zwischen der Veröffentlichung und dem Erhalt des Produkts ergeben. Connect Products behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Connect Products B.V. haftet nicht für (direkte oder indirekte) Schäden, die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument gezeigten Produkts ergeben. Benutzer sollten alle relevanten Informationen über unsere Produkte konsultieren und verstehen, bevor sie das Produkt anwenden und verwenden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, geeignete Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Connect Products B.V. hat keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen während der Lagerung und des Transports und übernimmt daher keine Haftung für Schäden. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wie sie bei der Handelskammer hinterlegt sind.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

