

- 1. Produkttyp:** Seal-it® 230 TOPFLEX-P
- 2. Identifizierungsnummer:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck:** 1-Komponenten-Silikondichtstoff, neutral vernetzend.
Dichtungsset für den Einsatz in Fassaden:
Typ F-EXT-INT-CC 20HM
Verglasungsdichtstoff: G-CC 20HM
- 4. Hersteller:** Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, die Nederlande
- 5. Bevollmächtigter:** -
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm:** EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
- 8. Notifizierte Stelle:** SKZ Testing GmbH (NB-nr. 1213) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
- 9. Wesentliche Merkmale:**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12 Konditionierung: Methode A Substrate: Beton M1 ohne Primer EN 15651-2: 2012-12 Konditionierung: Methode A Substrate: Glas ohne Primer
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugeigenschaften	> 0,6 MPa	
Zugeigenschaften unter Vorspannung	NF	
Volumenverlust	< 10%	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Einwirkung von Hitze, Wasser und künstlichem Licht	NF	NF = Bestanden
Dauerhaftigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 06-08-2024