

Produkt

SEAL-IT® 355 Roofbond-All ist ein 1-komponentiger, hochwertiger, professioneller Starkkleber auf MS-Polymer-Basis®. Speziell für die Reparatur und Abdichtung von Dach- und Dachrinnenlecks.

Anwendungen

- Wasserdichte und flexible Abdichtung und Reparatur von Dach- und Dachrinnenlecks.
- Zur Abdichtung von Durchdringungen, Anschlüssen, Überlappungen von Dachkanten und Oberlichtern.
- Verkleben von Schindeln.
- Verkleben von Wellblechen, Oberlichtern, Oberlichtern.
- Abdichtung des Regenwasserabflusssystems auf dem Dach.

Eigenschaften

- Hervorragende Haftung ohne Grundierung auf praktisch allen und auch auf feuchten Oberflächen.
- Ideal für bituminöse Untergründe.
- Dauerhaft plastoeelastisch.
- Lösemittelfrei.
- Dauerhaft.
- Einfach zu bedienen.
- Enthält keine schädlichen Inhaltsstoffe.



Standard-Sortiment

Farbe

12 x 290ml Kartusche

Schwarz

SI-355-9100-290

Andere Farben und/oder Verpackungen auf Anfrage.

Technische Onderlagen

EIGENTUM	NORM	SPEZIFIKATION
Grundlage		MS-POLYMER® 1-KOMPONENTIG
Standfähigkeit	ISO 7390	<2mm
Dichte		1,25g/ml
Zeit der Hautbildung	+23°C/50% RV	>15 Stunde
Feststoffgehalt		>99%
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung		-40/+100°C
Schrumpfung		Keine

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl

+31 (0)183 731 400

www.connectproducts.nl



Haltbarkeit

In ongeöfener Originalverpakking kühl und trocken bei +5°C bis +25°C lagern. Haltbarkeit von bis zu 15 Monaten nach Produktionsdatum.

Anwendungsbedingungen

- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Substrat) zwischen min. +5°C und max. +40°C.
- Auf tragenden, verträglichen, sauberen, fett- und staubfreien Oberflächen.
- Entfernen Sie lose Bestandteile mit einer geeigneten Bürste vollständig von den Untergründen.
- Entfetten Sie die Oberflächen gut mit Seal-it® 510 CLEANER.
- Testen Sie im Vorfeld immer auf Haftung auf dem Untergrund.

Einschränkungen und Empfehlungen

Ungeeignet für PTFE-Substrate. Achten Sie während der Aushärtung immer auf ausreichend Feuchtigkeit aus der unmittelbaren Umgebung/dem Untergrund. Nicht mechanisch, thermisch und chemisch belasten, um eine vollständige Aushärtung zu erreichen. Reparatur mit dem gleichen Material. Kleb- und Dichtstoffe funktionieren nachhaltiger, wenn bauliche Instandhaltung und rechtzeitige Instandsetzung durchgeführt werden. Testen Sie vorher immer die Haftung und Materialverträglichkeit.

Reinigung

Entfernen Sie frisches, nicht ausgehärtetes und/oder überschüssiges Material mit Wasser von Substraten und Werkzeugen. Reinigen Sie Hände/Haut mit SEAL-IT® 515 ULTRA-WIPES oder Seifenwasser. Ausgehärtetes Material kann nur mit den richtigen Werkzeugen mechanisch entfernt werden.

Gesundheit und Sicherheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Wenn nicht ausgehärtetes Material in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie und Haftung

Connect Products B.V. garantiert, dass sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht niemals über das hinaus, was in unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist. In keinem Fall haftet der Verkäufer für Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.



SEAL-IT® 355 ROOFBOND-ALL



Haftungsabschluss

Alle Informationen in unseren Publikationen, sowohl gedruckt als auch digital, sind ausschließliches (geistiges) Eigentum von Connect Products B.V. und basieren auf unserem aktuellen Wissen und unserer Erfahrung. Das Kopieren, Zeigen an Dritte oder auf andere Weise vervielfältigen, Veröffentlichen und/oder Verwenden dieses Dokuments, einschließlich der darin enthaltenen Erkenntnisse, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Connect Products B.V. gestattet. Die technischen Daten sind indikativ und nicht erschöpfend. Connect Products B.V. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument ergeben, einschließlich solcher, die sich aus technologischen Veränderungen oder Recherchen zwischen der Veröffentlichung und dem Erhalt des Produkts ergeben. Connect Products behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Connect Products B.V. haftet nicht für (direkte oder indirekte) Schäden, die sich aus der Verwendung des in diesem Dokument gezeigten Produkts ergeben. Benutzer sollten alle relevanten Informationen über unsere Produkte konsultieren und verstehen, bevor sie das Produkt anwenden und verwenden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, geeignete Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Connect Products B.V. hat keinen Einfluss auf die Art der Anwendung des Produkts und die Bedingungen während der Lagerung und des Transports und übernimmt daher keine Haftung für Schäden. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferbedingungen, wie sie bei der Handelskammer hinterlegt sind.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Die Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

