

- 1. Produkttyp:** Seal-it® 322 HYBRID-FR
- 2. Identifizierungsnummer:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck:** 1-Komponenten-Hybrid-Polymer-Dichtstoff, neutral aushärtend.
Dichtungsset für den Einsatz in Fassaden:
Typ F-EXT-INT-CC-25HM
- 4. Hersteller:** Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, die Niederlande
- 5. Bevollmächtigter:** -
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm:** EN 15651-1: 2017-07
- 8. Notifizierte Stelle:** SKZ Testing GmbH (NB-nr. 1213) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
- 9. Wesentliche Merkmale:**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2017-07 Konditionierung: Methode b Substrate: Beton M1 mit Primer
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Zugeigenschaften	> 0,6 MPa	
Zugeigenschaften bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Volumenverlust	< 5%	
Dauerhaftigkeit	NF	NF = Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 07-12-2023