

1. Identificatiecode van het producttype: Seal-it® 322 HYBRID-FR
2. Indent. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
3. Gebruiksdoel: 1-componentige hybride polymeer afdichtingskit, neutraal verhardend.
Afdichtingskit voor gebruik in facades: Type F-EXT-INT-CC-25HM
4. Fabrikant: Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, Nederland
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1: 2017-07
8. Aangemelde instantie: SKZ Testing GmbH (NB-nr. 1213) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en de test- en classificatie
9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651 - 1: 2017-07 Conditionering: Methode B Beton M1 met primer
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	Beoordeeld	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	< 3mm	
Volumeverlies	< 5%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	Voldaan(NF)	
Trekeigenschappen	> 0,6 MPa	
Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	Voldaan(NF)	
Duurzaamheid	Voldaan(NF)	NF = geen defecten

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 07-12-2023

