

Leistungserklärung (DoP)
SEAL-IT® 353 SUPER-STRONG



PV/LE/DoP-Nr. 353-003

1. Produkttyp: Seal-it® 353 SUPER-STRONG
2. Identifizierungsnummer: Sehe Verpackung des Produkt für Chargennummer
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtungsmittel,
Neutral aushärtend.
Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-CC 20HM
Dichtstoff für Fugen in Sanitärbereich: XS3
Fugendichtstoffe für Fußgängerwege: EXT-INT-CC 20HM
4. Hersteller: Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, die Nederlande
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
8. Notifizierte Stelle: ITC (NB-Nr. 1023)
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium EN 15651-3: 2012-12 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium EN 15651-4: 2012-12 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium NF = Bestanden
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
a) Standvermögen	≤ 3mm	
b) Volumenverlust	≤ 5%	
c) Rückstellvermögen	≥ 60%	
d) Zugeigenschaften bei 23°C	≥ 0,4 MPa	
e) Zugeigenschaften bei kaltem Klima (-30°C)	≥ 0,6 MPa	
f) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
g) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
h) Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	3	
Reißfestigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 30-07-2024