

1. Produkttyp: Seal-it® 326 GLAZING
2. Identifizierungsnummer: Sehe Verpackung des Produkt für Chargennummer
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtungsmittel,
Neutral aushärtend.
Dichtstoff für Verglasungen: G-CC-20HM
Dichtstoff für Fassaden: F-EX-INT-20HM (in Vorbereitung)
4. Hersteller: Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, die Nederlande
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-2: 2012-09
8. Notifizierte Stelle: SKZ – Testing GmbH (NB Nr. 1213) führte als designiertes Prüflaboratorium im System 3 die Eingangsprüfungen sowie die Prüfung und Klassifizierung durch.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-2: 2012-09 Konditionierung: Methode B Glas ohne Grundierung
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Rückstellvermögen	> 60%	
Volumenverlust	< 3,1%	
Standvermögen	< 3mm	
Zugeigenschaften	> 0,4 MPa	
Zugeigenschaften unter Vorspannung	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
Adhäsion/Kohäsion bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Adhäsion/Kohäsion nach Eintauchen in Wasser	NF	
Adhäsion/Kohäsion nach Einwirkung von Hitze, Wasser und künstlichem Licht	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
		NF = Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 23-06-2026